

ТУЛБОКС РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (НЕ ОПРЕДЕЛЕН)

| № | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |
|----|--|--|---------------|--------|
| 1 | Углошлифовальная машина | Диаметр диска 125мм, мощность 800...1200Вт, число оборотов 10000...12000 об/мин, питание 220В | шт | 2 |
| 2 | Прямая шлифовальная машинка | Размер цанги 6мм, мощность 300...800Вт, регулировка оборотов да/нет 13000...35000 об/мин, питание 220В | шт | 1 |
| 3 | Щиток защитный лицевой | для работы с УШМ, прозрачный экран из поликарбоната защищает лицо и шею | шт | 1 |
| 4 | УШС (универсальный шаблон сварщика) №2 | Катетомер, радиус 4-14мм, материал - сталь | шт | 1 |
| 5 | УШС (универсальный шаблон сварщика) №3 | Шаблон предназначен для контроля элементов разделки под сварной шов, электродов и элементов сварного шва. Материал - сталь | шт | 1 |
| 6 | Стальная щетка однорядная | Однорядная, проволока стальная латунированная 0,3мм | шт | 1 |
| 7 | Диск абразивный отрезной по нержавеющей стали | для УШМ, размеры Ø125x2, посадочное отверстие 22,2мм, максимальные обороты 12250 об/мин | шт | 3 |
| 8 | Диск абразивный отрезной по алюминию | для УШМ, размеры Ø125x2, посадочное отверстие 22,2мм, максимальные обороты 12250 об/мин | шт | 3 |
| 9 | Диск абразивный отрезной по углеродистой стали | для УШМ, размеры Ø125x2, посадочное отверстие 22,2мм, максимальные обороты 12250 об/мин | шт | 5 |
| 10 | Диск абразивный шлифовальный по углеродистой стали | для УШМ, размеры Ø125x6, посадочное отверстие 22,2мм, максимальные обороты 12250 об/мин | шт | 2 |
| 11 | Диск лепестковый | для УШМ, размеры Ø125, посадочное отверстие 22,2мм, зернистость P40...60 | шт | 3 |
| 12 | Щетка витая стальная (тарелка) | для УШМ, размеры Ø125, посадочное отверстие 22,2мм, толщина проволоки 0,5...1,0мм | шт | 2 |
| 13 | Молоток-шлакоотделитель | Материал - сталь, рукоятка 150...200мм | шт | 1 |
| 14 | Молоток слесарный | масса 500гр. Рукоятка 250...300мм | шт | 1 |
| 15 | Зубило слесарное | длина 200мм, материал - сталь | шт | 1 |
| 16 | Плоскогубцы комбинированные | Длина, не менее 160мм, исполнение 1, ГОСТ Р 53925-2010 | шт | 1 |
| 17 | Очки | защитные, закрытые, прозрачные, понарамные, вентилируемые | шт | 1 |
| 18 | Беруши | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 6 |
| 19 | Линейка металлическая | Длина не более 500мм | шт | 1 |
| 20 | Угольник металлический | Длина линейки 250мм | шт | 1 |
| 21 | Чертилка | Стальная 120мм | шт | 1 |
| 22 | Карандаши графитовые | Твердость HD + ластик | шт | 2 |
| 23 | Штангенциркуль | Измерения до 150мм с глубиномером | шт | 1 |
| 24 | Набор маркеров лаковых 4 цвета | Толщина линии 1.0мм | набор | 1 |
| 25 | Клещи зажимные универсальные | Длина 150...200мм, материал - сталь | шт | 2 |
| 26 | Блокнот | Формат А5, не менее 25 листов | шт | 1 |
| 27 | Набор фрез | Для ПШМ, 3 типоразмера | шт | 1 |
| 28 | Магнитные угольники | Размер 100x100мм | шт | 2 |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|----|---|
| 29 | Маска сварщика | Автоматический светофильтр класса не ниже 1/1/1/2, степень затемнения 9-13 DIN, поле смотрового окна не менее 40х96мм | шт | 1 |
| 30 | Респиратор с клапаном | степень защиты FFP1 по ГОСТ 12.4.294-2015 | шт | 6 |
| 31 | Костюм сварщика | Подшлемник, куртка, штаны - 3 класс защиты ГОСТ 12.4.250-2013 | шт | 1 |
| 32 | Обувь сварочная | Кожанная с защитным носком | шт | 1 |
| 33 | Краги сварочные | Пятипалые, материал спилк, размер 9...11 | шт | 2 |
| 34 | Перчатки сварщика | Пятипалые, материал кожа/кевлар, размер 9...11 | шт | 2 |